

Agua Caliente / Calefones



Calefon
UT R10-CTF
Gas Licuado

SKU 665600060

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Calefon regulado para gas licuado.
- Calefon tiro forzado, cámara abierta.
- Capacidad de 10 litros por minuto.
- Encendido electrónico automático.
- Control de temperatura constante.
- Quemador de acero inoxidable de óptima combustión.
- Intercambiador de calor de alta eficiencia 100% de cobre.
- Protector térmico por sobrecalentamiento del agua.
- Seguro por sobrepresión del agua.
- Seguro contra congelamiento.
- Control de comandos electrónico.
- Compatible con energía solar.
- Incluye kit de instalación (codo y ducto).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Medidas (cm): Ancho 34, Fondo 17, Alto 60.
- Medida kit instalación codo y ducto (mm): 60.
- Potencia máxima (W): 18.200.
- Consumo de gas (g/h): 1580.
- Eficiencia energética: B.
- Temperatura máxima (°C): 80.
- Caudal mínimo de encendido (lt/min): 3.
- Presión de agua (Pw): 10bar.
- Capacidad (lt/min): 10.
- Peso (Kg): 10.
- Garantía: 2 años.



ENERGIA		CALEFON
Modelo:		URSUS TROTTER
Modo:		UT R10-CTF
Tipo de Gas:		Gas licuado petróleo
Mas eficiente		A
Menos eficiente		D
RENDIMIENTO MEDIO		89.9%
Consumo de energía (kWh/año)		1.58 (kWh/año)
Capacidad de calentamiento (lt/min)		10 (lt/min)
Tipo de encendido		Automático
IMPORTANTE		El producto está sujeto a la normativa de seguridad de la UE. El usuario debe leer el manual de instrucciones y seguir las indicaciones de seguridad. El producto debe ser instalado por un profesional cualificado. El producto debe ser mantenido y reparado por un profesional cualificado. El producto debe ser desmantelado y eliminado de acuerdo con la normativa de residuos.