

Agua Caliente / Calefones

A close-up photograph of a family of four. A mother is on the left, smiling, with her arm around a young girl. The girl is in the center-left, also smiling. Next to her is a young boy, looking slightly off-camera. On the right is the father, smiling broadly. They are all wearing light-colored clothing. The background is softly blurred, showing what appears to be a living room with a sofa and large windows.

R16-CTF
Constant Temperature Force Free

Instrucciones de uso:

- 1 Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar.
- Conecte a la alimentación eléctrica, abra la llave de paso de gas, presione el botón de encendido "I", y abra una llave de agua, el calentador encenderá automáticamente.
- Presione los botones "up"/"down" para ajustar la temperatura entre 30°C y 60°C, vívelos la temperatura ajustada en el visor digital.
- Cuando el visor digital muestre una señal de "error", consulte en el manual para ver posibles soluciones.
- Cuando la llave de paso de agua se cierre de repente, y presione el botón "I", el calentador quedará fuera de servicio.
- Si no se a usar el calentador por tiempos prolongados, cierre las llaves de paso de gas y agua en la instalación.

- Calefon regulado para gas licuado.
- Calefon tiro forzado, cámara abierta.
- Capacidad de 13 litros por minuto.
- Encendido electrónico automático.
- Control de temperatura constante.
- Quemador de acero inoxidable de óptima combustión.
- Intercambiador de calor de alta eficiencia 100% de cobre.
- Protector térmico por sobrecalentamiento del agua.
- Seguro por sobrepresión del agua.
- Seguro contra congelamiento.
- Control de comandos electrónico.
- Compatible con energía solar.
- Incluye kit de instalación (codo y ducto).

Medidas (cm): Ancho 37, Fondo 18, Alto 66.
Medida kit instalación codo y ducto (mm): 60.
Potencia máxima (W): 23.600.
Consumo de gas (g/h): 2050.
Eficiencia energética: B.
Temperatura máxima (°C): 80.
Caudal mínimo de encendido (lt/min): 3.
Presión de agua (Pw): 10bar.
Capacidad (lt/min): 13.
Peso (Kg): 12.
Garantía: 2 años.



ENERGÍA		CALEFON
Marca: URUS TROTTER		URUS TROTTER
Modelo: UR13-CTF		UR13-CTF
Tipo de Gas: Gas Natural		Gas Natural
Más eficiente 		
Menos eficiente		
RENDIMIENTO MEDIO		90,0%
Consumo de energía (m³/h)		2,75 (m³/h)
Para 1012 a 1013 litros consumidos potencia máxima nominal informada por fabricante		13 (l/min)
Capacidad del Calefón (l/min)		13 (l/min)
Tipo de encendido		Automático
¡IMPORTANTE!		
El consumo de agua depende de la temperatura de agua caliente y de la temperatura ambiente. El consumo de gas depende de la temperatura ambiente y de la temperatura de agua caliente. Ensayos basados en el protocolo PC-VB1 de la Reglamentación		



www.ursystrotter.cl