

Agua Caliente / Calefones



Calefon
UT R16-CTF
Gas Licuado

SKU 665600066

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Calefon regulado para gas licuado.
- Calefon tiro forzado, cámara abierta.
- Capacidad de 16 litros por minuto.
- Encendido electrónico automático.
- Control de temperatura constante.
- Quemador de acero inoxidable de óptima combustión.
- Intercambiador de calor de alta eficiencia 100% de cobre.
- Protector térmico por sobrecalentamiento del agua.
- Seguro por sobrepresión del agua.
- Seguro contra congelamiento.
- Control de comandos electrónico.
- Compatible con energía solar.
- Incluye kit de instalación (codo y ducto).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Medidas (cm): Ancho 37, Fondo 18, Alto 66.
- Medida kit instalación codo y ducto (mm): 60.
- Potencia máxima (W): 27.500.
- Consumo de gas (g/h): 2360.
- Eficiencia energética: B.
- Temperatura máxima (°C): 80.
- Caudal mínimo de encendido (lt/min): 3.
- Presión de agua (Pw): 10bar.
- Capacidad (lt/min): 16.
- Peso (Kg): 12.
- Garantía: 2 años.



ENERGÍA		CALEFON
Modelo:		URSUS TROTTER
Modelo:		UT R16-CTF
Tipo de Gas:		Gas licuado
Más eficiente		A
B		
C		
D		
Menos eficiente		
RENDIMIENTO MEDIO		91.0%
Consumo de energía (kWh)		2.36 (kg/h)
Caudal de agua caliente (lt/min)		16 (lt/min)
Tipo de encendido		Automático
IMPORTANTE		
El usuario debe leer detenidamente el manual de instrucciones antes de usar el calefón y seguir las indicaciones de seguridad.		
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.		