Agua Caliente / Calefones

URSUS
TROTTER®
Desde 1937

Calefon
KOMFORTEK C16-D
Gas Natural

SKU 604621363

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Calefon regulado para gas natural.
Modelo tiro natural.
Capacidad de 16 litros por minuto.
Encendido electrónico ionizado automático, sin llama piloto.
Indicador digital de temperatura de salida del agua.
Control de temperatura por regulación de gas y de caudal de agua.
Quemador de acero inoxidable de óptima combustión.
Intercambiador de calor de alta eficiencia 100% de cobre.
Sensor térmico antirretorno de gases.
Protector térmico por sobrecalentamiento del agua.
Seguro por sobrepresión del agua.
No incluye kit de instalación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medidas (cm): Ancho 41, Fondo 25, Alto 69.
Medida instalación codo y ducto (mm): 152.
Potencia máxima (W): 28.300.
Consumo de gas (m3/h): 3,28.
Eficiencia energética: B.
Temperatura máxima (°C): 125.
Caudal mínimo de encendido (lt/min): 4.
Presión de agua (Pw): 10bar.
Capacidad (lt/min): 16.
Peso (Kg): 14.
Garantía: 2 años.

GARANTIA
2
AÑOS
GARANTIE

SEC
0000000298358



ENERGÍA	CALEFÓN
Marca:	URSUS TROTTER
Modelo:	UT KOMFORTEK C16-D
Tipo de Gas:	Gas Natural
Más eficiente A B C D Menos eficiente	B
RENDIMIENTO MEDIO	88,7%
Consumo de energía (m3/h) Para 15°C y 1013.25mbar considerando potencia térmica nominal informada por fabricante	3,22 (m3/h)
Capacidad del Calefón (l/min)	16 (l/min)
Tipo de encendido	Automático

IMPORTANTE
El consumo real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización.
La etiqueta debe permanecer en el producto y sólo puede ser retirada por el consumidor final.
Ensayos basados en el protocolo PC N°6/1-2 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Casa Matriz: San Pablo 3747, Quinta Normal, Santiago - Showroom: Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura, Santiago
Central +56 2 3221 8030 / Servicio técnico 600 300 8030
www.ursustrotter.cl