

Agua Caliente / Termos




URSUS
TROTTER
Desde 1937

TERMO ELECTRICO
Galvanizado Monofásico
80 a 120 lts.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Conexión inferior

Estanque sólido de acero galvanizado o acero inoxidable.

Estanque exterior extra sólido en chapa de acero.

Calefactor eléctrico tubular sellado de inmersión directa.

Sistema termostático de precisión que regula la temperatura del agua.

Doble contactor de seguridad (en modelos trifásicos).

Eficiente aislación térmica que evita pérdidas de calor.

Únicos con ánodo de sacrificio frontal de fácil extracción.

Incorpora un protector térmico de seguridad exclusivo contra excesos de temperatura.

Incluye válvula de sobrepresión regulada a 10 bar.

Incluye unión americana dieléctrica para fácil instalación y evita efecto electrolisis entre las uniones.

No requiere de presión de agua para su funcionamiento.

Energía limpia.

Termos de fabricación nacional.

Garantía: 2 años.



Capac. Lt.	Diam. (cm)	Alt. (cm)	Peso (kg)	kW		Amperajes		Diámetro cañerías Entrada/Salida	Minutos en calentarse a 65 °C aprox.	Duchas de 5 minutos c/u caudal de 7l/min
				220V	380V	220V	380V			
80	46	103	49	2		9,1		1/2"	153	3 Duchas
100	46	120	56	2		9,1		1/2"	191	5 Duchas
120	46	137	63	2		9,1		1/2"	230	7 Duchas



Casa Matriz: San Pablo 3747, Quinta Normal, Santiago - Showroom: Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura, Santiago
Central +56 2 3221 8030 / Servicio técnico 600 300 8030

www.ursustrotter.cl