



TERMO ELECTRICO

Galvanizado
Monofásico - Trifásico
30 a 1000 lts.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Conexión superior.

- Estanque sólido de acero galvanizado o acero inoxidable.
- Estanque exterior extra sólido en chapa de acero.
- Calefactor eléctrico tubular sellado de inmersión directa.
- Sistema termostático de precisión que regula la temperatura del agua.
- Doble contactor de seguridad (en modelos trifásicos).
- Eficiente aislación térmica que evita pérdidas de calor.
- Únicos con ánodo de sacrificio frontal de fácil extracción.
- Incorpora un protector térmico de seguridad exclusivo contra excesos de temperatura.
- Incluye válvula de sobrepresión regulada a 10 bar.
- Incluye unión americana dieléctrica para fácil instalación y evita efecto electrolisis entre las uniones.
- No requiere de presión de agua para su funcionamiento.
- Energía limpia.
- Termos de fabricación nacional.
- Garantía: 2 años.



Capac. Lt	Diam. (cm)	Alt. (cm)	Peso (kg)	kW		Amperajes		Diámetro cañerías Entrada/Salida	Minutos en calentarse a 65 °C aprox.	Duchas de 5 minutos c/u caudal de 7l/min
				220V	380V	220V	380V			
30	32	92	28	2		9,1		1/2"	57	1 Ducha
60	46	84	40	2		9,1		1/2"	115	2 Duchas
80	46	103	49	2		9,1		1/2"	153	3 Duchas
100	46	120	56	2		9,1		1/2"	191	5 Duchas
120	46	137	63	2		9,1		1/2"	230	7 Duchas
150	55	120	72	2		9,1		1/2"	288	8 Duchas
180	55	138	81	2	6-9-12-18-27	9,1	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	345-115-77-58-35-26	10 Duchas
200	55	149	84	2	6-9-12-18-27	9,1	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	384-128-85-64-40-28	11 Duchas
250	55	179	110	3	6-9-12-18-27	13,6	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	320-160-107-80-50-36	13 Duchas
300	69	153	120	3	6-9-12-18-27	13,6	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-192-128-96-60-43	15 Duchas
400	69	181	139	3	6-9-12-18-27	13,6	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	512-256-171-128-81-59	Comercial
500	77	178	148		6-9-12-18-27		9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	320-213-160-100-71	Comercial
600	77	206	165		6-9-12-18-27		9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-256-192-120-85	Comercial
700	77	234	190		9-12-18-27		13,7-18,2-27,3-41	1"	298-224-140-99	Comercial
1000	91	243	485		9-12-18-27		13,7-18,2-27,3-41	2"	426-320-200-142	Comercial

